



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON<sup>®</sup> FLAME

OCHRONA PRZY SPAWANIU (MIG, MAG)



KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016



EN 407: 2004

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

# ARDON® FLAME

OCHRONA PRZY SPAWANIU (MIG, MAG)

**KOD PRODUKTU**      **A2044****MATERIAŁ**

Dłoń                      dwoina bydlęca (beżowa) ze wzmocnieniem (czarna)  
 Grzbiet                dwoina bydlęca (beżowa)  
 Podszewka            polar (dłoni)  
                               bawełna + poliester (skośnym; grzbiet i nadgarstek)  
 Grubość                2,2 mm (część dłonicowa); 3,5 mm we wzmocnieniu (w dłoni)

**ROZMIARY**                      11 / 2XL**JEDNOSTKA**                      para**OPAKOWANIE**


Ilość w kartonie                      60 par  
 Ilość w woreczku                    12 par  
 Opakowanie detaliczne            N/A

**WYMIARY**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	-	-	-	-	76x36x25	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	-	-	0,0684	-

**WAGA**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	-	-	24,00	-
Para (g)	-	-	-	-	-	-	383,0	-



<b>Tabela rozmiarów (cm)</b>	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	-	-	36,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	-	-	14,0	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	-	-	18,0	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	-	-	14,0	-

Tolerancja (A) ± 0,30 (cm)  
 Tolerancja (B) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,30 (cm)  
 Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

**OPIS**

Rękawice skórzane wykonane z dwoiny bydlęcej ze wzmocnioną dłonią.

KARTA TECHNICZNA

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

## NORMY

**(EU) 2016/425****EN ISO 21420:2020** Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań**EN 388:2016 + A1:2018** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA MECHANICZNE**

odporność na ścieranie  
odporność na przecięcie  
odporność na rozdzarcie  
odporność na przebicie  
odporność na przecięcie ISO

**LVL**

4

2

4

4

X

**wartość**

&gt; 8.000

2,5 – 5,0

&gt; 75

&gt; 150

nietestowano

**jednostka**

cykl

index

N

N

N

**EN 407:2004**

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem

EN 407



POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA TERMICZNE**

odporność na zapalenie  
odporność na ciepło kontaktowe  
odporność na ciepło konwekcyjne  
odporność na ciepło promieniowania  
odporność na drobne rozpryski stopionych metali  
odporność na duże ilości stopionego metalu

**LVL**

4

2

3

X

4

X

**wartość**

250°C na czas do 15s

nietestowano

nietestowano

**EN 12477:2001**Rękawice ochronne dla spawaczy  
**TYP A****CECHY SPECJALNE**

- wytrzymałe rękawice całoskórzane
- wzmocniona skóra w dłoni
- kryte szwy kevlarowe
- ochrona przed temperaturą do 250°C



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**  
A2044/11

**EAN**

8592390081254

KARTA TECHNICZNA