



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® DICK MAX

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® DICK MAX

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL A9096

MATERIÁL

Podšívka 10G polyester (červený)
Máčení latex (černý)
Tloušťka 1,95 mm (v dlani)

VELIKOSTI

8 / M - 10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 120 párů
Jednotek v sáčku 12 párů
Maloobchodní balení i s prodejní etiketou (/SPE)

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	55x27x36	55x27x36	55x27x36	-	-
-	-	-	0,0535	0,0535	0,0535	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	11,5	12,0	13,0	-	-
-	-	-	85,0	90,0	95,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	24,0	25,0	26,0	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	7,00	7,5	8,50	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	6,50	7,0	7,50	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	8,50	9,5	11,0	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Polyesterový úplet máčený v latexu.

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL	skóre	jednotka
2	500 – 2.000	cyklus
1	1,2 – 2,5	index
3	50 - 75	N
2	60 - 100	N
X	netestováno	N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- protiskluzová úprava
- dostupné i v maloobchodním balení ('retail ready')



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Maloobchodní balení (i s prodejní etiketou)

A9096/08-SPE
A9096/10-SPE
A9096/09
A9096/10

EAN

8592390039408
8592390039224
8592390375407
8592390364487

BARVA LEMU

žlutá
černá
hnědá
černá



TECHNICKÝ LIST