



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

HILTON

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU



EN 388: 2016

KARTA TECHNICZNA



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

HILTON

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU

KOD PRODUKTU **A2001**

MATERIAŁ

Dłoń skóra licowa świńska
Grzbiet dwoina świńska
Mankiet ściągacz
Grubość 0,8 – 1,0 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY 10 / XL

JEDNOSTKA para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie 120 par
Ilość w woreczku 12 par
Opakowanie detaliczne N/A

WYMIARY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	-	-	-	60x26x26	-	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	-	0,0406	-	-

WAGA

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	-	12,50	-	-
Para (g)	-	-	-	-	-	100,0	-	-




Tabela rozmiarów (cm)	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	-	25,0	-	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	-	-	-	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	-	12,0	-	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	-	13,0	-	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)
Tolerancja (B) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,50 (cm)
Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

OPIS

Skóra licowa świńska z grzbietem z dwoinnej skóry i sprężynowym mankietem.

KARTA TECHNICZNA



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie
odporność na przecięcie
odporność na rozdarcie
odporność na przebicie
odporność na przecięcie ISO

LVL

X
X
1
1
X

wartość

nietestowano
nietestowano
10 – 25
20 - 60
nietestowano

jednostka

cykl
index
N
N
N

CECHY SPECJALNE

- dzięki mankietowi ze sprężyną są łatwe do założenia i zamocowania na rękach

KARTA TECHNICZNA



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowanie podstawowe (bez blistra)
A2001/10

EAN

8592390010520

KARTA TECHNICZNA