ARDON®4TIG

OCHRONA PRZY SPAWANIU



KARTA TECHNICZNA

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®4TIG

OCHRONA PRZY SPAWANIU



KOD PRODUKTU **A2013**

MATERIAŁ	
Dłoń	licówka kozia (szara)
Grzbiet	licówka kozia (szara)
Mankiet	dwoina bydlęca (miękka, szara)
Grubość	0,7 – 1,0 mm (część dłonicowa)
ROZMIARY	8 / M – 11 / 2XL
JEDNOSTKA	para
OPAKOWANIE	
Ilość w kartonie	120 párů → 72 párů změna kartonáže v 5/2026
Ilość w woreczku	12 par
Opakowanie detaliczne	N/A

WYMIARY	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Karton WxSxG (cm)	-	-	-	56x33x37	56x33x37	56x33x37	56x33x37	-
Karton (cbm)	-	-	-	0,0684	0,0684	0,0684	0,0684	-

WAGA	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Karton (kg)	-	-	-	23,10	23,80	24,10	24,30	-
Para (g)	-	-	-	180,8	186,7	189,2	190,8	-




Tabela rozmiarów (cm)	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Długość całkowita (A)	-	-	-	34,0	34,5	35,5	37,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	27,0	28,0	29,0	30,0	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	11,75	12,0	12,8	13,3	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)
Tolerancja (B) ± 0,50 (cm)
Tolerancja (C) ± 0,50 (cm)
Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

OPIS

Rękawiczki skórzane wykonane z koziej skóry i miękkiej wołowiny z kevlarowymi szwami.

KARTA TECHNICZNA

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań
EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



POZIOM OCHRONY **ZAGROŻENIA MECHANICZNE**	**LVL**	**wartość**	**jednostka**
odporność na ścieranie	2	500 – 2.000	cykl
odporność na przecięcie	1	1,2 – 2,5	index
odporność na rozdarcie	2	25 – 50	N
odporność na przebicie	2	60 - 100	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

EN 407:2020 Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem



POZIOM OCHRONY **ZAGROŻENIA TERMICZNE**	**LVL**	**wartość**
odporność na zapalenie	4	
odporność na ciepło kontaktowe	1	100°C na czas do 15s
odporność na ciepło konwekcyjne	3	
odporność na cieplo promieniowania	X	nietestowano
odporność na drobne rozpryski stopionych metali	4	
odporność na duże ilosci stopionego metalu	X	nietestowano

EN 12477:2001/A1:2005 Rękawice ochronne dla spawaczy
TYP B

CECHY SPECJALNE
- rękawice spawalnicze klasa B (TIG)
- stabilna i wysoka jakość, każda partia jest przed załadunkiem poddawana kontroli jakości i bezpieczeństwa (m.in. wartość pH i zawartość chromu sześciowartościowego)
- rękawice skórzane o dobrej odporności na ścieranie mechaniczne
- kevlarowe szwy
- ochrana przed temperaturą do 100°C
- ARDON® design:
  - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
  - hi-viz logo producenta

KARTA TECHNICZNA

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KARTA TECHNICZNA

	EAN
Opakowanie podstawowe (bez blistra)	
A2013/08	8592390116710
A2013/09	8592390116727
A2013/10	8592390116734
A2013/11	8592390116741

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED