



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

4MIG BLACK

OCHRONA PRZY SPAWANIU (MIG, MAG)



KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016



EN 407: 2004



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

4MIG BLACK

OCHRONA PRZY SPAWANIU (MIG, MAG)

KOD PRODUKTU **A2014**

MATERIAŁ

Dłoń dwoina bydlęca (czarna)
 Grzbiet dwoina bydlęca (czarna)
 Podszewka polar (dłoni)
 bawełna + poliester (skośnym; grzbiet i nadgarstek)
 Grubość 1,2 – 1,5 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

10 / XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie 60 par
 Ilość w woreczku 12 par
 Opakowanie detaliczne N/A

WYMIARY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	-	-	-	72x36x24	-	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	-	0,0622	-	-

WAGA

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	-	19,00	-	-
Para (g)	-	-	-	-	-	300,0	-	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	-	35,0	-	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	-	14,0	-	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	-	16,0	-	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	-	14,0	-	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

OPIS

Całokórzane rękawice z dwoiny bydlęcej z krytymi szwami.

KARTA TECHNICZNA



ARDON
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

LVL	wartość	jednostka
3	2.000 – 8.000	cykl
1	1,2 – 2,5	index
4	> 75	N
4	> 150	N
X	nietestowano	N

odporność na ścieranie

odporność na przecięcie

odporność na rozdarcie

odporność na przebicie

odporność na przecięcie ISO

EN 407:2004

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem

EN 407



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA TERMICZNE

LVL	wartość
4	
1	100°C na czas do 15s
3	
X	nietestowano
4	
X	nietestowano

odporność na zapalenie

odporność na ciepło kontaktowe

odporność na ciepło konwekcyjne

odporność na ciepło

promieniowania

odporność na drobne rozpryski

stopionych metali

odporność na duże ilości

stopionego metalu

EN 12477:2005

Rękawice ochronne dla spawaczy

TYP A

CECHY SPECJALNE

- wytrzymałe rękawice całoskórzane, odpowiednie do ciężkich prac mechanicznych MIG,

MAG

- ochrona przed temperaturą do 100°C

KARTA TECHNICZNA



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowanie podstawowe (bez blistra)
A2014/10

EAN

8592390035486



KARTA TECHNICZNA