



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® Winfine

RÓŻNORODNA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z OCHRONĄ PRZED  
BARDZO NISKIMI I WYSOKIMI TEMPERATURAMI I WYSOKIM POZIOMEM OCHRONY  
PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI



KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016



EN 407: 2004



EN 511: 2006

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

# ARDON® Winfine

RÓŻNORODNA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z OCHRONĄ PRZED  
BARDZO NISKIMI I WYSOKIMI TEMPERATURAMI I WYSOKIM POZIOMEM OCHRONY  
PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI

**KOD PRODUKTU**            **A9114**

**MATERIAŁ**

Dzianina  
Powleczenie  
Grubość

7G akryl (wewnątrz) + 13G poliester (zewnątrzny)  
spieniony lateks z wykończeniem piaskowym  
3,4 mm (część dłonicowa)

**ROZMIARY**

6 / XS – 12 / 3XL

**JEDNOSTKA**

para

**OPAKOWANIE**


Ilość w kartonie            60 par  
Ilość w woreczku            12 par  
Opakowanie detaliczne    także z etykietą sprzedażową

**WYMIARY**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25
Karton (cbm)	-	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406

**WAGA**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	5,5	5,600	5,700	5,900	6,300	6,800	7,200
Para (g)	-	90,0	93,33	95,00	98,30	105,0	113,3	120,0

**Tabela rozmiarów (cm)**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	23	23,5	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
Długość mankietu (B)	-	7,5	7,50	7,50	8,00	8,00	8,50	8,70
Szerokość mankietu (C)	-	7	7,30	7,50	8,00	8,50	9,00	9,20
Szerokość dłoni (D)	-	9	9,50	10,0	11,0	11,5	12,0	12,5

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,30 (cm)

**OPIS**

Rękawice zimowe z podwójnej dzianiny powlekane spienionym lateksem z wykończeniem piaskowym (sandy finish).

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

**EN 388:2016 + A1:2018** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



POZIOM OCHRONY

### ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	2	500 – 2.000	cykl
odporność na przecięcie	2	2,5 – 5,0	index
odporność na rozdarcie	2	25 – 50	N
odporność na przebicie	2	60 – 100	N
odporność na przecięcie ISO	B	5 – 10	N

**EN 407:2004**

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem



POZIOM OCHRONY

### ZAGROŻENIA TERMICZNE

	LVL	wartość
odporność na zapalenie	X	nietestowano
odporność na ciepło kontaktowe	2	250°C na czas do 15s
odporność na ciepło konwekcyjne	X	nietestowano
odporność na ciepło promieniowania	X	nietestowano
odporność na drobne rozpryski stopionych metali	X	nietestowano
odporność na duże ilości stopionego metalu	X	nietestowano

**EN 511:2006**

Rękawice chroniące przed zimnem



POZIOM OCHRONY

### ZAGROŻENIA NISKIMI TEMPERATURAMI

	LVL	
odporność na zimno konwekcyjne	X	nietestowano
odporność na zimno kontaktowe	2	
przenikanie wody	X	nietestowano



**ARDON**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## CECHY SPECJALNE

- wielofunkcyjne tzw. allround rękawice:
  - do prac w suchym środowisku (np. z sypkimi mieszankami na bazie wody, szczególnie w budownictwie / zaprawy, farby itp.)
  - wysoki poziom ochrony przed niską i wysoką temperaturą (połączenie dwóch warstw materiału i gruba warstwa lateksu lepiej izoluje od czynników zewnętrznych i utrzymuje naturalną ciepłotę ciała)
  - ochrona przed temperaturą do 150°C\*
  - lateks z tzw. wykończeniem piaskowym („sandy finish”) chroni przed urazami dłoni
- szeroka gama rozmiarów 6 – 12 (XS – 3XL) ze zróżnicowanym kolorem lamówki dla każdego rozmiaru
- ARDON® design:
  - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
  - odblaskowe logo producenta
  - każda para dostępna również w opakowaniu detalicznym („retail ready”)



\* - według certyfikacji do 250°C na czas do 15 sekund, jednak nie zalecamy wystawiania na temperatury ponad 150°C, przy której lateks ulega wtórnej wulkanizacji i rozpada się

### Opakowania detaliczne (z blistrem)

A9114/06-SPE  
A9114/07-SPE  
A9114/08-SPE  
A9114/09-SPE  
A9114/10-SPE  
A9114/11-SPE  
A9114/12-SPE

### EAN

8592390146687  
8592390124517  
8592390112446  
8592390112453  
8592390112460  
8592390124524  
8592390010445

### KOLOR LAMÓWKI

fioletowa  
czerwony  
niebieski  
brązowy  
czarny  
zielony  
żółty

### Opakowanie podstawowe (bez etykiety sprzedażowej)

A9114/08  
A9114/09  
A9114/10  
A9114/11

8592390359384  
8592390359414  
8592390359445  
8592390358783

niebieski  
brązowy  
czarny  
zielony

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

KARTA TECHNICZNA

