



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® VOG S1

SANDAŁ OCHRONNY



**DRY AIR**



**WASH-FRIENDLY**



**ZIPPERS**

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON® VOG S1

SANDAŁ OCHRONNY

**KOD PRODUKTU** G1267

**KOLOR** biały

**MATERIAŁ**

Cholewka MICROFIBER włókno sztuczne grubości 1,6 mm  
Podszewka laminowany oddychający materiał typu MESH  
Podeszwa PU/PU, dwuskładnikowy natrysk, olejoodporna, antystatyczna  
Podnosek stalowy 459  
Wkładka -  
antyprzebiciowa  
Wymienna BASIC  
wkładka

**ROZMIARY** 36-48

**JEDNOSTKA** para

**OPAKOWANIE**

Ilość w kartonie 10 par  
Opakowanie 1 para  
jednostkowe

**WYMIARY**

**KARTONU**

	36-42	43-48
S x W x G (cm)	61 x 33,5 x 40,5	64,5 x 35,5 x 42,5
Objętość (cbm)	0,0828	0,0973

Rozmiar EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Długość wkładki mm	-	234	241	247	254	261	267	274	281	287	294	301	307	314	-	-	-
Długość stopy cm	-	22,9	23,6	24,2	24,9	25,6	26,2	26,9	27,6	28,2	28,9	29,6	30,2	30,9	-	-	-

## OPIS

Białe sandały z cholewką z mikrovlakna. Podeszwa z poliuretanu o dwóch gęstościach z najwyższym stopniem antypoślizgowości. W wersji S1 bezpieczeństwo zapewnia stalowy podnosek.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne

EN IEC 61340-4-3-2018 Elektrostatyka: Standardowe metody badań do zastosowań specjalnych – Obuwie

**Kategoria:** S1 SRC ESD

Kategorie	EN ISO 20345	
E - absorpcja energii w strefie pięty	✓	
FO - odporność na oleje i paliwa	✓	
A - obuwie antystatyczne	✓	
SRC - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną	✓	
SRA - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS		
Podnosek ochronny chroniący palce	✓	
P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)		
WR - odporność cholewki na wodę		
HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C		
Izolacja spodu obuwia przed ciepłem		
Izolacja spodu obuwia przed zimnem		
Rozpryski płynnego metalu		
ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA	✓	
Obuwie nie posiada części metalowych		
-		
-		
-		

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

<b>KOD</b>	<b>EAN</b>	<b>MASA – KARTON (KG)</b>	<b>MASA – JEDNOSTKA (KG)</b>
G1267/36	8592390061102	10.3	1.03
G1267/37	8592390061119	10.4	1.04
G1267/38	8592390061126	10.6	1.06
G1267/39	8592390061133	10.9	1.09
G1267/40	8592390061140	11.1	1.11
G1267/41	8592390061157	11.3	1.13
G1267/42	8592390061164	11.5	1.15
G1267/43	8592390061171	11.9	1.19
G1267/44	8592390061188	12.5	1.25
G1267/45	8592390061195	12.8	1.28
G1267/46	8592390061201	13.2	1.32
G1267/47	8592390061218	13.7	1.37
G1267/48	8592390061225	14.2	1.42



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

