



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® 4MIG RED

OCHRONA PRZY SPAWANIU (4MIG GOLD, 4MIG GOLD RFC)



EN 388: 2016



EN 407: 2004

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® 4MIG RED

OCHRONA PRZY SPAWANIU (4MIG GOLD, 4MIG GOLD RFC)

KOD PRODUKTU **A2112**

MATERIAŁ

Dłoń dwoina bydlęca (czerwona)
Grzbiet dwoina bydlęca (czerwona)
Podszewka polar (dłoi)
 bawełna + poliester (skośnym; grzbiet i nadgarstek)
Grubość 2,5 mm ± 0,1 mm (dłoi)

ROZMIARY

10 / XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Jednostek w kartonie 60 par
Jednostek w woreczku 12 par
Opakowanie detaliczne z blistrem (/SPE)

WYMIARY

Karton W x S x G (cm)
Karton (cbm)

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|----------|----|----|
| Karton W x S x G (cm) | - | - | - | - | - | 72x36x24 | - | - |
| Karton (cbm) | - | - | - | - | - | 0,0622 | - | - |

WAGA

Karton (kg)
Jednotka (g)

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------|---|---|---|---|---|-------|----|----|
| Karton (kg) | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - |
| Jednotka (g) | - | - | - | - | - | 350,0 | - | - |




Tabela rozmiarów (cm)

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------|---|---|---|---|---|------|----|----|
| Długość całkowita (A) | - | - | - | - | - | 36,0 | - | - |
| Długość mankietu (B) | - | - | - | - | - | 14,0 | - | - |
| Szerokość mankietu (C) | - | - | - | - | - | 18,0 | - | - |
| Szerokość dłoni (D) | - | - | - | - | - | 14,0 | - | - |

Tolerancja (A) ± 0,30 (cm)
Tolerancja (B) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,30 (cm)
Tolerancja (D) ± 0,30 (cm)

OPIS

Całoskórzane rękawice z dwoiny bydlęcej.

KARTA TECHNICZNA



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne – wymagania ogólne i metody testowania

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOMY OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie:
odporność na przecięcie
odporność na rozdarcie
odporność na przekłucie
odporność na przecięcie ISO

LVL

3
1
4
4
X

wartość

2.000 – 8.000
1,2 – 2,5
> 75
> 150
nietestowano

jednostka

cykl
index
N
N
N

EN 407:2004

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi

EN 407



POZIOMY OCHRONY

ZAGROŻENIA TERMICZNE

odporność na zapłon
odporność na ciepło kontaktowe
odporność na ciepło konwekcyjne
odporność na promieniowanie
cieplne
odporność na drobne rozpryski
roztopionego metalu
odporność na duże rozpryski
roztopionego metalu

LVL

4
1
3
X
4
X

wartość

100°C do 15s
nietestowano
nietestowano

EN 12477:2005

Rękawice ochronne dla spawaczy
TYP A

CECHY SZCZEGÓLNE:

- mocne, całoskórzane rękawice odpowiednie do mechanicznie wymagających prac spawalniczych MIG, MAG
- ochrona przed ciepłem do 100°C
- dostępne także w opakowaniu detalicznym ('retail ready')
- dostępne także tylko lewe (jednostka sprzedażowa para)



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A2112/10
A2112/10-L

Opakowanie detaliczne (z blistrem)

A2112/10-SPE

EAN

8592390153784
8592390076557

8592390018281

