



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® PETRAX DOUBLE

MULTIFUNKČNÍ MANIPULACE V SUCHÉM I MOKRÉM PROSTŘEDÍ S MOŽNOSTÍ OCHRANY PROTI TEPLU



EN 388: 2016



EN 407: 2004



PG020 228259
OETI



STANDARD
100

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® PETRAX DOUBLE

MULTIFUNKČNÍ MANIPULACE V SUCHÉM I MOKRÉM PROSTŘEDÍ S MOŽNOSTÍ OCHRANY PROTI TEPLU

ARTIKL **A8107**

MATERIÁL

Podšívka
Máčení
Tloušťka

15G polyester
¾ latex (červený) + ½ latexová pěna (černá)
1,4 mm (v dlani)

VELIKOSTI

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

120 párů
12 párů
prodejní etiketa, vel. 10 / XL i bez etikety

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	43x27x34	43x27x34	43x27x34	43x28x35	43x28x35	-
Karton (cbm)	-	-	0,0395	0,0395	0,0395	0,0421	0,0421	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	8,60	9,50	10,2	10,9	11,6	-
Jednotka (g)	-	-	55,0	62,0	68,0	74,0	80,0	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	-
Délka lemu (B)	-	-	7,10	7,30	7,50	7,70	7,90	-
Šířka lemu (C)	-	-	7,80	8,00	8,20	8,40	8,60	-
Šířka dlaně (D)	-	-	9,80	10,3	11,0	11,2	11,5	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,70 (cm)

Tolerance (C) ± 0,70 (cm)
Tolerance (D) ± 0,70 (cm)

POPIS

Komfortní úplet s dvojitým latexovým máčením, voděodolné a s bezpečným úchopem.

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425**EN ISO 21420:2020 + A1:2024** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům**EN 407:2020** Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

EN 388	STUPNĚ OCHRANY MECHANICKÁ RIZIKA	LVL	skóre	jednotka
	odolnost proti oděru	2	500 – 2.000	cyklus
	odolnost proti proříznutí	1	1,2 – 2,5	index
	odolnost proti roztržení	4	> 75	N
	odolnost proti propíchnutí	1	20 – 60	N
	odolnost proti přeřezu ISO	X	netestováno	N

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

EN 407	STUPNĚ OCHRANY TEPELNÁ RIZIKA	LVL	skóre
	odolnost proti vznícení	X	netestováno
	odolnost proti kontaktnímu teplu	2	250°C po dobu 15s
	odolnost proti konvenčnímu teplu	X	netestováno
	odolnost proti sálavému teplu	X	netestováno
	odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno
	odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- funkční dvojitě máčení:
 - podkladová vrstva hladkého latexu působí jako bariéra proti tekutinám
 - vnější vrstva latexové pěny umožňuje bezpečný úchop (i mokrých předmětů)
- pro práci v suchém i mokrém prostředí, např. se sypkými směsi s vodou (stavební směsi, malta, barvy atp.)
- ochrana proti teple do 150°C (dle certifikace až do 250°C po dobu 15 sekund, ale obecně nedoporučujeme expozici vyšším teplotám jak 150°C, při těchto latex sekundárně vulkanizuje a rozpéká se)
- ARDON® design:
 - povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
- maloobchodní balení (všechny velikosti s prodejní etiketou), vel.10 / XL i bez prodejní etikety
- všechny rukavice PETRAX DOUBLE jsou certifikované dle OEKOTEX® STANDARD 100 a ve shodě s nařízením REACH



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A8107/07-SPE

A8107/08-SPE

A8107/09-SPE

A8107/10-SPE

A8107/11-SPE

Základní balení (bez prodejní etikety)

A8107/10

EAN

8592390012814

8592390075611

8592390075628

8592390075635

8592390041685

8592390373823

TECHNICKÝ LIST



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST