



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® NATURE TOUCH

KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU
(Z OCHRONĄ NA CIEPŁO KONTAKTOWE)



KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016



EN 407: 2004

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® NATURE TOUCH

KOMFORTOWA MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU
(Z OCHRONĄ NA CIEPŁO KONTAKTOWE)**KOD PRODUKTU** **A8080****MATERIAŁ**

Dzianina

13G poliester, poliester z recyklingu, spandex
(szaro-biały melanz)

Powleczenie

spieniony lateks (szary)

Grubość

1,25 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie

240 par

Ilość w woreczku

12 par

Opakowanie detaliczne

z blistrem

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	60x40x27	60x40x27	60x40x28	62x40x28	62x40x28	-
Karton (cbm)	-	-	0,0648	0,0648	0,0672	0,0694	0,0694	-


Karton (cbm)

WAGA

Karton (kg)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	10,6	11,8	12,8	13,8	15,9	-
Para (g)	-	-	36,0	41,0	45,0	49,0	58,0	-

Para (g)

**Tabela rozmiarów (cm)**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	7,20	7,40	7,60	7,80	8,20	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	8,00	8,20	8,40	8,60	8,80	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	9,00	9,50	10,30	10,60	11,10	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

OPIS

Ekologiczna dzianina powleczona spienionym lateksem z wykończeniem antypoślizgowym.

KARTA TECHNICZNA



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie
odporność na przecięcie
odporność na rozdarcie
odporność na przebicie
odporność na przecięcie ISO

LVL	wartość	jednostka
2	500 – 2.000	cykl
1	1,2 – 2,5	index
2	25 – 50	N
1	20 – 60	N
X	nietestowano	N

EN 407:2004

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA TERMICZNE

odporność na zapalenie
odporność na ciepło kontaktowe
odporność na ciepło konwekcyjne
odporność na ciepło promieniowania
odporność na drobne rozpryski stopionych metali
odporność na duże ilości stopionego metalu

LVL	wartość
X	nietestowano
1	100°C na czas do 15s
X	nietestowano
X	nietestowano
X	nietestowano
X	nietestowano
X	nietestowano

CECHY SPECJALNE

- dzianina – mieszanka poliestru i poliestru z recyklingu (z przetworzonych butelek PET)
- 3D oddychające (również w części powlekanaj)
- cztery wersje kolorystyczne (szaro-biały, niebiesko-biały, brązowo-biały i różowo-biały melanz)
- ARDON[®] design:

- obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
- odblaskowe logo producenta



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowania detaliczne (z blistrem)

A8080/07-SPE
A8080/08-SPE
A8080/09-SPE
A8080/10-SPE
A8080/11-SPE

EAN

8592390146281
8592390146298
8592390146304
8592390146311
8592390146328



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



KARTA TECHNICZNA





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KARTA TECHNICZNA

