



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® P5 žluté

OCHRANNÉ BRÝLE



UV FILTER

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] P5 žluté

OCHRANNÉ BRÝLE

ARTIKL E4288 (žluté)

MATERIÁL zorník	polykarbonát
MATERIÁL straničky	polykarbonát
ZORNÍK	žlutý

POPIS

Brýle P5 poskytují optimální ochranu očí ve všech situacích. Měkká horní ochrana zorníku chrání proti prachu a vodě. Díky modernímu a inovativnímu tvaru se brýle dokonale přizpůsobí tvaru obličeje uživatele. Tenké straničky zajišťují vysoké pohodlí a lepší přilnutí k hlavě uživatele. Ideální kombinace s chrániči sluchu a přílbami. Široké zorné pole. Brýle poskytují ochranu proti UV záření, zorník má nadstandartní povrchovou úpravu proti zamlžení a oděru (certifikace KN), odolává nárazu částic o nízké energii (až 45 m/s) a to i při extrémních teplotách (-5°C - +55°C). Žlutý zorník zostruje zrakovou ostrost při nízké viditelnosti, zvyšuje kontrast. Určené pro dlouhodobé nošení.

Použití: práce při zhoršených světelných podmínkách, řízení vozidel, sportovní střelba

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

- EN 166:2001:** Osobní prostředky na ochranu očí. Základní požadavky.
EN 170:2002: Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 0598 (SGS FIMKO, Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland), číslo certifikátu 0598/PPE/23/2893, dne 16.5.2023.

Zorník žlutý, UV 400, 2-1.2 AR 1 FT KN

Typ filtru	2	UV filtr
Číslo odstínu	1.2	žlutý zorník
Optická třída	1	permanentní nošení
Mechanická odolnost	FT	odolné proti nárazům částic s nízkou energií při extrémních teplotách
Nastavitelná délka straniček	x	
Nastavitelný sklon straniček	x	
Nemlživý zorník	✓	
Úprava proti oděru	✓	
UV ochranná vrstva	✓	 UV400



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

POČET KUSŮ V KARTONU	300 ks
POČET KUSU V KRABÍČCE	10 ks
HMOTNOST KARTONU	17 kg
ROZMĚR KARTONU	0,103 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách 5°C až +55°C, relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se čistění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, slabě navlhčenou koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čistění nepoužívejte horkou vodu, benzin, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.



TECHNICKÝ LIST