



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® LEO CUT 4C

MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKĄ OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM  
I Z OCHRONĄ ELEKTROSTATYCZNĄ



KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016



EN 16350

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz)



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® LEO CUT 4C

MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKĄ OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM  
I Z OCHRONĄ ELEKTROSTATYCZNĄ

**KOD PRODUKTU**

**A5022**

**MATERIAŁ**

Dzianina

78 % HPPE (wysokowydajny polietylen) +13 % nylon +  
7,5 % włókno węglowe + 1,5 % elastan  
Poliuretan (szary), opuszki palców

Powłoczenie  
Grubość

1,0 ± 0,2 mm (część dłonicowa)

**ROZMIARY**

6 / XS – 9 / L

**JEDNOSTKA**

para

**OPAKOWANIE**

Ilość w kartonie  
Ilość w woreczku  
Do automatu

120 par  
12 par  
1 para (/V1, "skarpetka")

**WYMIARY**


Karton WxSxG (cm)  
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	38x28x21	38x28x21	38x28x21	38x28x21	-	-	-
Karton (cbm)	-	0,0223	0,0223	0,0223	0,0223	-	-	-

**WAGA**

Karton (kg)  
Para (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	4,80	4,90	5,10	5,50	-	-	-
Para (g)	-	32,0	33,0	34,0	37,5	-	-	-



**Tabela rozmiarów (cm)**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	21,0	22,0	23,0	24,0	-	-	-
Długość mankietu (B)	-	6,70	6,90	7,20	7,60	-	-	-
Szerokość mankietu (C)	-	8,10	8,30	8,50	8,80	-	-	-
Szerokość dłoni (D)	-	8,80	9,00	9,20	9,40	-	-	-

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)  
Tolerancja (B) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,70 (cm)  
Tolerancja (D) ± 0,70 (cm)

**OPIS**

Bardzo wytrzymała, odporna na przecięcia dzianina ESD z opuszkami palców powłoczeniemi poliuretanem.

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

**EN 388:2016 + A1:2018** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

### ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie  
odporność na przecięcie  
odporność na rozdzarcie  
odporność na przebicie  
odporność na przecięcie ISO

LVL

3

wartość

2.000 – 8.000

jednostka

cykl

4

10 - 20

index

4

> 75

N

X

nietestowano

N

C

10 - 15

N

**EN 16350:2014**

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań  
właściwości antystatycznych

EN 16350



### CECHY SPECJALNE

- ESD rękawice odporne na przecięcie
- wytrzymała dzianina (odporność na przecięcie 4C)
- ARDON® design:
  - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
  - odblaskowe logo producenta
- kompatybilny z ekranami dotykowymi
- dostępny również bez poliuretanu = PROOF CUT 4C (bez odcisków palców)
- dostępny również z poliuretanowym powłoczeniem dłoni = BUCK CUT 4C

KARTA TECHNICZNA



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**

A5022/V1-06

A5022/V1-07

A5022/V1-08

A5022/V1-09

**EAN**

8592390181015

8592390181022

8592390181039

8592390181046

**KOLOR LAMÓWKI**

fioletowy

żółty

zielony

pomarańczowy

