



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® SHIELD

WIELOFUNKCYJNE ZASTOWANIE W SUCHYM / ZAOLEJONYM  
ŚRODOWISKU Z WYSOKIM POZIOMEM OCHRONY ANTYPRZECIĘCIOWEJ  
I OCHRONĄ PRZED UDERZENIEM



KARTA TECHNICZNA



EN 388: 2016



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® SHIELD

WIELOFUNKCYJNE ZASTOWANIE W SUCHYM / ZAOLEJONYM ŚRODOWISKU Z WYSOKIM POZIOMEM OCHRONY ANTYPRZECIĘCIOWEJ I OCHRONĄ PRZED UDERZENIEM

**ARTIKL** A5019

**Materiał:**

Dłoń poliester + włókno antyprzecięciowe + wyściółka  
Grzbiet nityl (niebieski) + spieniony nityl (czarny)  
Grzbiet TPR protektory  
Mankiet rzep  
Grubość 5 mm (część dłoniowa)

**ROZMIARY** 9 / L – 11 / 2XL

**JEDNOSTKA** para

**OPAKOWANIE**


Ilość w kartonie 144 parů  
Ilość w woreczku 12 parů  
Opakowanie detaliczne z blistrem

**Wymiary**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton W x S x G (cm)	-	-	-	-	68x32x59	68x32x59	68x32x60	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	0,1284	0,1284	0,1306	-

**WAGA**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	30,00	30,90	31,50	-
Para (g)	-	-	-	-	198,0	204,0	208,0	-



**Tabela rozmiarów (cm)**

	5	6	7	8	9	10	11	12
długość całkowita (A)	-	-	-	-	25,0	26,0	27,0	-
długość mankietu (B)	-	-	-	-	8,80	9,20	9,40	-
szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	8,60	8,90	9,20	-
szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	10,8	11,2	11,5	-

Tolerancja (A) ± 0,5 (cm)  
Tolerancja (B) ± 0,7 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,7 (cm)  
Tolerancja (D) ± 0,7 (cm)

**OPIS**

Wielofunkcyjne rękawice o wysokiej ochronie przed przecięciami, olejami i spadającymi przedmiotami.

KARTA TECHNICZNA



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY:

### ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie  
odporność na przecięcie  
odporność na rozdarcie:  
odporność na przebicie  
odporność na przecięcie ISO  
ochrona przed uderzeniem

LVL

4  
4  
4  
2  
D  
P

skóre

> 8.000  
> 10  
> 75  
60 – 100  
15 - 22

jednotka

cyklus  
index  
N  
N  
N

### CECHY SPECJALNE:

- funkcjonalne podwójne powleczenie:

- bazowa warstwa nitrilu stanowi barierę dla cieczy, także olejów przemysłowych
- zewnętrzna warstwa spienionego nitrilu zapewnia pewny chwyt

- wysoki poziom ochrony przed:

- przecięciem (4D)
- przetarciem (4)
- przekłuciem (2)
- uderzeniem dłoni (wyściółka) i grzbietu dłoni (TPR protektory)

- TPR protektory na grzbiecie dłoni i palców są w celu zwiększenia żywotności mocno przyszyte i przyklepione i dodatkowo spełniają parametry certyfikacji w zakresie ochrony przed spadającymi przedmiotami ("P")

- mankiet zakończony rzepem, dzięki któremu nie ześlizgują się z dłoni i nie przesuwają

- obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce = ARDON<sup>®</sup> design

- każda para we wszystkich rozmiarach z blistrem („retail ready”)

- odpowiednie do ciężkich prac np. prac wyburzeniowych, wydobywczych

KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

**Opakowania detaliczne (z blistrem)**

A5019/09

A5019/10

A5019/11

**EAN**

8592390011077

8592390012531

8592390107817

KARTA TECHNICZNA



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

KARTA TECHNICZNA

