



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® High Guard

KASK WSPINACZKOWY



KARTA TECHNICZNA



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® High Guard

KASK WSPINACZKOWY

KOD

D1051

MATERIAŁ

ABS – tworzywo o wysokiej wytrzymałości

KOLOR

biały, zielony Hi-Vis, pomarańczowy, niebieski

ROZMIAR

53 – 63 cm



OPIS

Kask ochronny przeznaczony do prac wysokościowych, turystyki wysokogórskiej i wspinaczki. Zapewnia doskonały poziom ochrony głowy. Wyjątkowo lekki, mocny i wygodny. Wewnętrzna skorupa kasku zawiera specjalną piankę ochronną z technologią absorpcji nacisku zaprojektowaną w sposób zapewniający jej wytrzymałość na uderzenia z przodu, tyłu i boku. Zamykane otwory wentylacyjne pozwalają w łatwy sposób dostosować poziom wentylacji do warunków atmosferycznych. Płynną regulację obwodu w zakresie 53-63 cm umożliwia pokrętko. Wyjątkowo odporny na temperatury, możliwość użytkowania w temp. od -30°C do +50°C. Maksymalny okres użytkowania 5 lat od daty produkcji.

Polecane akcesoria:

- ochronniki słuchu na kask ARDON®EARZONE X801
- czołówka ARDON® HL 350

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Niniejszy środek ochrony osobistej spełnia wymagania następującej normy zharmonizowanej:

EN 12492:2012: Sprzęt alpinistyczny – Kaski dla alpinistów – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
oraz spełnia wybrane wymagania normy **EN 397:2012** (ochrona przed uderzeniem przy temperaturach do -20° C, odporność na deformację boczną, ochrona przed rozpryskiem ciekłego metalu)

Certyfikacji dokonała jednostka notyfikowana nr 2834 (CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland), numer certyfikatu CE-PC-240221-078-01-9A, z dnia 04.04.2024.

Przemysłowe kaski ochronne Ardon® High Guard spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2023/998 o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	12 ks
WAGA KARTONU	9 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,14 m ³
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	1 szt.

Dla zapewnienia ochrony obwód kasku musi być dopasowany do wielkości głowy użytkownika. Regulacji można dokonać za pomocą pokrętki w tylnej części kasku. W przypadku zabrudzenia należy produkt wyczyścić letnią wodą z dodatkiem neutralnego mydła lub małą ilością delikatnego środka czyszczącego, po czym dokładnie opłukać i pozostawić do wyschnięcia w zacienionym miejscu. Kasku nigdy nie należy suszyć w suszarce lub w pobliżu grzejnika. Nie nakładać na kask farb, rozpuszczalników, chemikaliów, klejów, benzyny lub innych podobnych substancji. Substancje te mogą spowodować utratę odporności na uderzenia oraz pozostałe właściwości ochronne kasku w sposób niezauważalny lub łatwy do wykrycia przez użytkownika. Nieużywany kask należy przechowywać w temperaturze pomiędzy 5°C a 35°C, z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła; zalecamy przechowywać kask w oryginalnym opakowaniu. Przed każdorazowym użyciem należy dokładnie skontrolować pod kątem pęknięć, rozcięć lub innych uszkodzeń.