



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® WINFINE WP

MANIPULACJA W SUCHYM I MOKRYM ŚRODOWISKU Z OCHRONĄ PRZED  
BARDZO NISKIMI I WYSOKIMI TEMPERATURAMI I WYSOKIM POZIOMEM OCHRONY  
PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI



EN 388: 2016



EN 407: 2004



EN 511: 2006

KARTA TECHNICZNA

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

# ARDON® WINFINE WP

MANIPULACJA W SUCHYM I MOKRYM ŚRODOWISKU Z OCHRONĄ PRZED  
BARDZO NISKIMI I WYSOKIMI TEMPERATURAMI I WYSOKIM POZIOMEM OCHRONY  
PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI

**KOD PRODUKTU**      **A9144**

**MATERIAŁ**

Dzianina  
Powleczenie  
Grubość

7G akryl (wewnątrz) + 13G poliester (zewnątrzny)  
lateks (cała) + spieniony lateks z wykończeniem piaskowym (dłoń)  
4,5 mm (część dłonicowa)

**ROZMIARY**

8 / M – 12 / 3XL

**JEDNOSTKA**

para

**OPAKOWANIE**

Ilość w kartonie

60 par

Ilość w woreczku

12 par

Opakowanie detaliczne

z blistrem (-SPE), rozmiar 09, 10, 11 także bez etykiety.

**WYMIARY**

Karton WxSxG (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton WxSxG (cm)	-	-	-	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25
Karton (cbm)	-	-	-	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406


Karton (cbm)

**WAGA**

Karton (kg)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	7,900	8,600	9,000	9,300	9,500
Para (g)	-	-	-	131,7	143,3	150,0	155,0	158,3

Para (g)

**Tabela rozmiarów (cm)**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	25,0	26,0	26,5	27,0	28,0
Długość mankietu (B)	-	-	-	7,70	7,70	8,40	8,70	8,90
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	7,70	8,00	8,40	8,80	9,00
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	10,0	10,5	11,0	11,3	11,5

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,30 (cm)

**OPIS**

Rękawice zimowe z podwójnej dzianiny powlekane w lateksie i w spienionym lateksie z wykończeniem piaskowym (sandy finish).

KARTA TECHNICZNA

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

## NORMY

**(EU) 2016/425****EN ISO 21420:2020** Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań**EN 388:2016 + A1:2018** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi**EN 407:2020** Rękawice ochronne przed ciepłem i ogniem**EN 511:2006** Wymagania i metody badania odporności na zimno

POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA MECHANICZNE**odporność na ścieranie  
odporność na przecięcie  
odporność na rozdarcie  
odporność na przebicie  
odporność na przecięcie ISO**LVL**3  
2  
4  
2  
X**wartość**2.000 – 8.000  
2,5 – 5,0  
75  
60 – 100  
X**jednostka**cykl  
index  
N  
N  
N**EN 407:2004**

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem



POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA TERMICZNE**odporność na zapalenie  
odporność na ciepło kontaktowe  
odporność na ciepło konwekcyjne  
odporność na ciepło promieniowania  
odporność na drobne rozpryski stopionych metali  
odporność na duże ilości stopionego metalu**LVL**X  
2  
X  
X  
X  
X**wartość**nietestowano  
250°C na czas do 15s  
nietestowano  
nietestowano  
nietestowano  
nietestowano**EN 511:2006**

Rękawice chroniące przed zimnem



POZIOM OCHRONY

**ZAGROŻENIA NISKIMI TEMPERATURAMI**odporność na zimno konwekcyjne  
odporność na zimno kontaktowe  
przenikanie wody**LVL**X  
2  
1

nietestowano



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

### CECHY SPECJALNE

- powlekane w całości
- wielofunkcyjne tzw. allround rękawice:
  - do prac w suchym i mokrym środowisku (np. z sypkimi mieszankami na bazie wody, zwłaszcza w budownictwie / zaprawy, farby itp.)
  - wysoki poziom ochrony przed zimnem i ciepłem (połączenie dwóch warstw funkcjonalnych materiałów i gruba warstwa lateksu zapewniają lepszą izolację przed czynnikami zewnętrznymi i utrzymują naturalną ciepłotę ciała)
  - ochrona przed temperaturą do 150°C\*
  - lateks z tzw. wykończeniem piaskowym („sandy finish”) stanowi barierę dla cieczy i chroni przed zranieniem dłoni
- ARDON<sup>®</sup> design:
  - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
  - odblaskowe logo producenta



\* - według certyfikacji do 250°C na czas do 15 sekund, jednak nie zalecamy wystawiania na temperatury ponad 150°C, przy której lateks ulega wtórnej wulkanizacji i rozpada się

KARTA TECHNICZNA

#### Opakowania detaliczne (z blistrem)

A9144/08-SPE  
A9144/09-SPE  
A9144/10-SPE  
A9144/11-SPE  
A9144/12-SPE

#### EAN

8592390141835  
8592390141842  
8592390141859  
8592390010278  
8592390010261

#### KOLOR LAMÓWKI

niebieski  
brązowy  
czarny  
zielony  
Żółty

#### Opakowanie podstawowe (bez etykiety sprzedażowej)

A9144/09  
A9144/10  
A9144/11

8592390375582  
8592390375599  
8592390375605

brązowy  
czarny  
zielony



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

