



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® 4TIG

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ



EN 388: 2016



EN 407:2020

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ARDON® 4TIG

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ

## ARTIKL

A2013

## MATERIÁL

Dlaň  
kozinka (bílá)  
Hřbet  
kozinka (bílá)  
Manžeta  
hovězí štípenka (měkká, žlutá)  
Tloušťka  
0,7 – 1,0 mm (v dlani)

## VELIKOSTI

8 / M – 11 / 2XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ


Jednotek v kartonu 120 párů → 72 párů změna kartonáže v 5/2026  
Jednotek v sáčku 12 párů  
Maloobchodní balení N/A

## ROZMĚRY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	56x33x37	56x33x37	56x33x37	56x33x37	-
Karton (cbm)	-	-	-	0,0684	0,0684	0,0684	0,0684	-

## HMOTNOST

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	23,10	23,80	24,10	24,30	-
Jednotka (g)	-	-	-	180,8	186,7	189,2	190,8	-



## Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	34,0	35,0	36,0	37,0	-
Délka lemu (B)	-	-	-	27,0	28,0	29,0	30,0	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	11,0	11,5	12,0	15,5	-

Tolerance (A) ± 0,20 (cm)

Tolerance (B) ± 0,10 (cm)

Tolerance (C) ± 0,20 (cm)

Tolerance (D) ± 0,20 (cm)

## POPIS

Celokožené rukavice z kozinky a měkké hovězí štípenky s kevlarovými švy.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2  
1  
2  
2  
X

skóre

500 – 2.000  
1,2 – 2,5  
25 – 50  
60 – 100  
netestováno

jednotka

cyklus  
index  
N  
N  
N

EN 407:2020

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

### TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení  
odolnost proti kontaktnímu teplu  
odolnost proti konvenčnímu teplu  
odolnost proti sálavému teplu  
odolnost proti malým kapkám  
roztaveného kovu  
odolnost proti velkým kapkám  
roztaveného kovu

LVL

4  
1  
2  
X  
4  
X

skóre

100°C po dobu 15s  
netestováno  
netestováno

EN 12477:2001

Ochranné rukavice pro svářeče

**TYP B**

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- svářecí rukavice třída B (TIG)
- stabilní a vysoká kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru
- kevlarové švy
- ochrana proti teplu do 100°C
- ARDON<sup>®</sup> design:

- povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
- hi-viz logo výrobce



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**

A2013/08

A2013/09

A2013/10

A2013/11

**EAN**

8592390116710

8592390116727

8592390116734

8592390116741

TECHNICKÝ LIST