



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® V12-000

OKULARY OCHRONNE



KARTA TECHNICZNA





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® V12-000

OKULARY OCHRONNE

KOD PROD.

E4036

SOCZEWKI

bezbarwny

MATERIAŁ ZORNIK

poliwęglan

MATERIAŁ ZAUSZNIKI

nylon



OPIS

Klasyczne okulary ochronne, możliwość nałożenia na większość okularów korekcyjnych, zauszniki nylonowe z miękkim zakończeniem, regulowana długość zauszników (4 pozycje), regulowany kąt pochylecia zauszników.

KARTA TECHNICZNA



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY





Ten środek ochrony indywidualnej jest zgodny z wymaganiami poniższej normy zharmonizowanej:

EN 170:2002: Środki ochrony indywidualnej oczu – Filtry chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym – Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania oraz zalecane zastosowanie.

EN 166:2001: Indywidualne środki ochrony oczu – Wymagania podstawowe

Certyfikacja została przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną nr 2797 (BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niderlandy), numer certyfikatu CE 749754, dnia 26.08.2021.

Zornik bezbarwny, UV, 2-1.2 1 FT O

Typ filtra	2	UV filtr
Numer odcienia	1.2	przezroczysty
Klasa optyczna	1	użytkowanie ciągłe
Odporność mechaniczna	FT	odporne na uderzenia cząstek o niskiej energii, również w ekstremalnych temperaturach
Typ wizjera	O	oryginalny wizjer
Soczewki nieparujące	x	
Powłoka chroniąca przed zarysowaniem	✓	
Regulowany kąt nachylenia zauszników	✓	
Regulowana długość zauszników	✓	



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	250 szt.
ILOŚĆ SZTUK W PUDEŁKU	10 szt.
WAGA KARTONU	17 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,140 m ³
OPAKOWANIE POJEDYNCZE	1 szt.

Produkt powinien być przechowywany w opakowaniu, w czystym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego w temp. od 5°C do +55°C, przy wilgotności względnej do 90%, w oddaleniu od źródeł parowania benzyny i rozpuszczalników. Zaleca się czyszczenie po każdorazowym użyciu. Czyścić w temperaturze pokojowej za pomocą czystej ściereczki delikatnie zwilżonej stężonym roztworem wody i środka myjącego. Nie używać do czyszczenia gorącej wody, benzyny, płynów odtłuszczających, rozpuszczalników organicznych lub ściernych środków czyszczących.



KARTA TECHNICZNA