



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® G5000

OKULARY OCHRONNE



KARTA TECHNICZNA





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® G5000

OKULARY OCHRONNE

KOD PROD.

E4040

SOCZEWKI

bezbarwny

MATERIAŁ ZORNIK

poliwęglan

MATERIAŁ RAMKA

polipropylen

**MATERIAŁ – USZCZELNIENIE
TWARZOWE**

AES Santropene



OPIS

Designerskie, zamknięte okulary ochronne z czarno-szarą ramką z polipropylenu oraz z 25 mm regulowanym gumowym paskiem. Szare uszczelnienie twarzowe wykonane jest z AES Santropene – termoplastycznego materiału o bardzo wysokiej odporności na starzenie.

Przezroczysty wizjer z poliwęglanu o grubości 2 mm, wykonany z jednego kawałka, jest łatwy do wymiany, chroni przed promieniowaniem UV oraz wytrzymuje uderzenia cząstek o średniej energii (do 120 m/s), nawet w ekstremalnych temperaturach (-5°C – +55°C). Zapewnia maksymalną ochronę oraz wyjątkowo szerokie pole widzenia.

Okulary ochronne posiadają system pośredniej wentylacji i należą do produktów najwyższej jakości.

KARTA TECHNICZNA



ARDON
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Ten środek ochrony indywidualnej jest zgodny z wymaganiami poniższej normy zharmonizowanej:

EN 170:2002: Środki ochrony indywidualnej oczu – Filtry chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym – Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania oraz zalecane zastosowanie.

EN 166:2001: Indywidualne środki ochrony oczu – Wymagania podstawowe

Certyfikacja została przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną nr 2797 (BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niderlandy), numer certyfikatu CE 749754, dnia 26.08.2021.

Zornik bezbarwny, UV, 1 BT 9 O

Typ filtra	2	UV filtr
Numer odcienia		bezbarwny
Klasa optyczna	1	użytkowanie ciągłe
Odporność mechaniczna	BT	odporne na uderzenia cząstek o średniej energii nawet w ekstremalnych temperaturach
	9	odporne na stopione metale i gorące ciała stałe
Typ wizjera	O	oryginalny wizjer
Soczewki nieparujące	✓	
Powłoka chroniąca przed zarysowaniem	✓	
Regulowany kąt nachylenia zauszników	x	
Regulowana długość zauszników	x	



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	120 szt.
ILOŚĆ SZTUK W PUDEŁKU	10 szt.
WAGA KARTONU	17 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,089 m ³
OPAKOWANIE POJEDYNCZE	1 szt.

Produkt powinien być przechowywany w opakowaniu, w czystym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego w temp. od 5°C do +55°C, przy wilgotności względnej do 90%, w oddaleniu od źródeł parowania benzyny i rozpuszczalników. Zaleca się czyszczenie po każdorazowym użyciu. Czyścić w temperaturze pokojowej za pomocą czystej ściereczki delikatnie zwilżonej stężonym roztworem wody i środka myjącego. Nie używać do czyszczenia gorącej wody, benzyny, płynów odtłuszczających, rozpuszczalników organicznych lub ściernych środków czyszczących.

KARTA TECHNICZNA

