



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® R1000

OKULARY OCHRONNE



KARTA TECHNICZNA





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® R1000

OKULARY OCHRONNE

KOD PROD. E4052

SOCZEWKI	podwójny (przezroczysty oraz odchylany spawalniczy nr 5)
MATERIAŁ RAMKA	PVC
MATERIAŁ SOCZEWKI	poliwęglan

OPIS

Okulary ochronne z podwójnymi soczewkami, soczewki przezroczyste i uchylne spawalnicze nr 5, mocna oprawka do pracy w wymagającym środowisku, zauszniki z wentylacją umożliwiającą cyrkulację powietrza, regulowana długość zauszników (3 pozycje), regulowany kąt pochylecia zauszników.

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Ten środek ochrony indywidualnej jest zgodny z wymaganiami poniższej normy zharmonizowanej:

EN 170:2002: Środki ochrony indywidualnej oczu – Filtry chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym – Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania oraz zalecane zastosowanie.

EN 171:2002: Środki ochrony indywidualnej oczu - Filtry chroniące przed promieniowaniem podczerwonym.

EN 169:2003: Środki ochrony indywidualnej oczu – Filtry do spawania i podobnych technologii – Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania oraz zalecane zastosowanie.

EN 166:2001: Indywidualne środki ochrony oczu – Wymagania podstawowe

Certyfikacja została przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną nr 2797 (BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niderlandy), numer certyfikatu CE 749754, dnia 26.08.2021



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

Zornik bezbarwny, 2-1.2 1 FT O

Typ filtra	2	UV filtr
Numer odcienia	1,2	przezroczysty
Klasa optyczna	1	użytkowanie ciągłe
Odporność mechaniczna	FT	odporne na uderzenia cząstek o niskiej energii, również w ekstremalnych temperaturach
Typ wizjera	O	oryginalny wizjer

Zornik dymny, 4-5 1 F O IR5

Typ filtra	4-5	Filtr podczerwieni
Klasa optyczna	1	użytkowanie ciągłe
Odporność mechaniczna	F	odporne na uderzenia cząstek o niskiej energii
Typ wizjera	O	oryginalny wizjer

IR5 – chroni przed oparzeniem rogówki podczas spawania.

Soczewki nieparujące	x	
Powłoka chroniąca przed zarysowaniem	x	
Regulowany kąt nachylenia zauszników	✓	
Regulowana długość zauszników	✓	





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	250 szt.
ILOŚĆ SZTUK W PUDEŁKU	10 szt.
WAGA KARTONU	13 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,105 m ³
OPAKOWANIE POJEDYNCZE	1 szt.

Produkt powinien być przechowywany w opakowaniu, w czystym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego w temp. od 5°C do +55°C, przy wilgotności względnej do 90%, w oddaleniu od źródeł parowania benzyny i rozpuszczalników. Zaleca się czyszczenie po każdorazowym użyciu. Czyścić w temperaturze pokojowej za pomocą czystej ściereczki delikatnie zwilżonej stężonym roztworem wody i środka myjącego. Nie używać do czyszczenia gorącej wody, benzyny, płynów odtłuszczających, rozpuszczalników organicznych lub ściernych środków czyszczących.



KARTA TECHNICZNA