Instrukcja obsługi produktu 19-209

Zastosowanie

Wodoodporna rękawica robocza Controlled Performance™, do kontrolowanej pracy w warunkach występowania olejów lub płynów.

Wartości wydajności podano w tabeli.

Lista rodzajów oraz wartości dotyczące wydajności

	EN ISO 21420:2020+A1:2024
	EN 388:2016 + A1:2018: **2000X**
	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type C
	EN ISO 374-5:2016

Wartości dotyczące wydajności odnoszą się do części dłoniowej rękawicy.

Dostępne rozmiary

6 (XS) - 11 (2XL)

Oświadczenia



Kategoria III
Wysokie ryzyko

Deklaracja zgodności UE

Firma ATG® niniejszym oświadcza, że ten typ środków ochrony indywidualnej jest zgodny z odpowiednimi unijnymi przepisami harmonizacyjnymi: rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz odpowiednimi normami zharmonizowanymi (EN).

Pobierz (/download/3c3625b9-4392-42bc-bcee-dc619f5c6b19)



Food declaration of product compliance

Pobierz (/download/74648e39-ad79-48b6-a8e3-bb8ac009ee3a)



Kategoria III
Wysokie ryzyko

Deklaracja zgodności UKCA

Firma ATG® niniejszym oświadcza, że ten typ środków ochrony indywidualnej jest zgodny z przepisami dotyczącymi środków ochrony indywidualnej (rozporządzenie 2016/425 oraz rozporządzenie z 2018 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej (egzekwowanie): Wielka Brytania).

Pobierz (/download/3c626f4e-c481-48c0-a0de-1d6d688bc2bd)

Ostrzeżenia

Nie zabezpiecza przed przebiciami przez ostre przedmioty, tj. igły czy opiłki.

Produkt jest odporny na rozdarcie i nie może być noszony podczas pracy z maszynami posiadającymi części obrotowe lub w sytuacji, gdy istnieje ryzyko pochwycenia przez części maszyny.

Rękawice te mogą powodować ograniczenie mobilności rąk.

Przed użyciem sprawdź produkt pod kątem wad lub niedoskonałości i unikaj noszenia uszkodzonych, mocno zabrudzonych, zużytych lub brudnych rękawic (również wewnątrz; jakąkolwiek substancją). Może to podrażniać skórę, powodować infekcje i prowadzić do zapalenia skóry. W takim przypadku zasięgnij porady lekarskiej u lekarza zakładowego lub skonsultuj się z dermatologiem.

Jeśli pracujesz z chemikaliami, upewnij się, że rękawice mają nadrukowany piktogram określający daną substancję chemiczną i są odpowiednie do ochrony przed substancją chemiczną, na którą będziesz narażony.

Degradacja: może spowodować zmianę jednej lub kilku cech produktu na skutek kontaktu z substancją(ami) chemiczną(ymi). EN ISO 374-4:2019 - Poziomy degradacji wskazują na zmianę odporności na przebicie po ekspozycji na dany związek chemiczny.

Penetracja: jest to przemieszczanie się „substancji chemicznej” i/lub mikroorganizmów przez materiały porowate, szwy, otwory lub inne niedoskonałości w materiale produktu ochronnego na poziomie niemolekularnym.

Przenikanie: przeniknięcie substancji chemicznej przez materiał produktu ochronnego na poziomie molekularnym.

Informacje te nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu ochrony w miejscu pracy i rozróżnienia między mieszaninami a czystymi substancjami chemicznymi.

Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych z dłoni i dotyczy wyłącznie testowanej substancji chemicznej. Może być inna, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie.

Może być inaczej, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie.

Zaleca się sprawdzenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od warunków badania typu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji.

W przypadku stosowania produktów ochronnych odporność na niebezpieczną substancję chemiczną może być zmniejszona ze względu na zmiany właściwości fizycznych.

W przypadku żrących substancji chemicznych degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze rękawic odpornych na działanie substancji chemicznych.

W przypadku substancji chemicznych o działaniu żrącym degradacja może okazać się najważniejszym czynnikiem, jaki należy wziąć pod uwagę przy wyborze produktów odpornych na działanie substancji chemicznych.

Po użyciu produkt może zostać zanieczyszczony materiałami zakaźnymi lub innymi niebezpiecznymi. Prosimy o utylizację zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zakładanie

Umyj i dokładnie osusz ręce przed założeniem rękawic.
Upewnij się, że produkt dobrze pasuje.

Zdejmowanie

Podczas zdejmowania rękawiczek umieść koniuszki palców na dłoni drugiej rękawicy.
Ściągnij rękawiczkę, aż prawie ją zdejmiesz. Powtórz czynność na drugiej ręce. Gdy obie rękawiczki są prawie ściągnięte, potrząśnij obiema rękami, aby całkowicie zdjąć rękawiczki.
Pamiętaj, aby unikać dotykania zewnętrznej powierzchni rękawicy, jeśli miała kontakt z niebezpiecznymi chemikaliami.

Instrukcje pielęgnacji

Przechowywanie / czyszczenie

Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.
Nie wystawiać na działanie bezpośredniego światła słonecznego, ciepła, płomieni i źródeł ozonu.
Produkt można prać w temperaturze 40°C/104°F z użyciem standardowego detergentu (3 cykle prania). Suszyć w sposób naturalny.
W przypadku gdy rękawice miały kontakt z substancjami chemicznymi, należy je odkażać poprzez ręczne czyszczenie za pomocą neutralnego rozpuszczalnika w temperaturze nieprzekraczającej 50 °C.
Należy sprawdzić, czy produkt nie ma wycieków.
Okres użytkowania produktu zależy od zużycia, ścierania, a w przypadku rękawic zgodnych z normą ISO 374-1:2016+A1:2018 od czasu przenikania stosowanych substancji chemicznych.
Produktu można używać do daty ważności podanej na oznaczeniu produktu.

Utylizacja / Odpady

Użyte produkty mogą być zanieczyszczone substancjami zakaźnymi lub niebezpiecznymi.
Utylizować zgodnie z przepisami władz lokalnych/gminnych, składować na wysypisku lub spalić w kontrolowanych warunkach.

Wyjaśnienie piktogramów

EN ISO 21420: Wymogi ogólne

Wymogi ogólne
(kategoria ryzyka, rozmiar, oznakowanie, oznaczenie itp.)
Informacje przekazane przez producenta w informacjach dla użytkownika.



EN 388:2016 + A1:2018

Zagrożenia mechaniczne

- A: Odporność na ścieranie - ilość obtarć (Poziom 0-4)
- B: Odporność na przecięcia - test Coupe - Indeks (Poziom 0-5)
- C: Odporność na rozdarcia - N (Poziom 0-4)
- D: Odporność na przekłucia N (Poziom 0-4)
- E: Odporność na przecięcia TDM zgodnie z ISO 13997 - N (Poziom A-F)*
- F: Ochrona przed uderzeniami zgodnie z EN 13594:2015 - T/N (P=Tak)

** wyniki testu coupe mają wartość orientacyjną, a test odporności na przecięcia TDM (ISO13997) jest wynikiem referencyjnym.*

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

Rękawice ochronne przed niebezpiecznymi zagrożeniami chemicznymi.
Rękawice ochronne, które tworzą barierę ochronną dla niebezpiecznych chemikaliów.

- **Type A** - Skuteczność przenikania jest co najmniej na poziomie 2 w przypadku co najmniej sześciu badanych substancji chemicznych.
- **Type B** - Skuteczność przenikania jest co najmniej na poziomie 2 w przypadku co najmniej trzech badanych substancji chemicznych.
- **Type C** - Skuteczność przenikania jest co najmniej na poziomie 1 w przypadku co najmniej jednej badanej substancji chemicznej.

Przenikanie - Poziom wydajności:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016

Rękawice ochronne przed mikroorganizmami.
Rękawice ochronne, które tworzą barierę ochronną przed czynnikami mikrobiologicznymi.
Nietestowane na wirusy.



Data produkcji
MM/RRRR (miesiąc/rok)



Data ważności
MM/RRRR (miesiąc/rok)

Wyższe wartości oznaczają lepszą ochronę/odporność.
Jeżeli „X" zaznaczono jako poziom wydajności, test nie ma zastosowania lub nie został przeprowadzony.
Odporność na przekłucia nie powinna być mylona z przekłuciami wykonanymi przy użyciu cienkich końcówek lub igieł.

HandCare®

- Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance
- Zgodność z REACH
- Sanitized®
- OEKO-TEX® STANDARD 100
- Zmywalna (40°C/104°F)

Składniki / Alergie

Niektóre produkty mogą zawierać składniki, o których wiadomo, że mogą być przyczyną alergii u osób wrażliwych, u których mogą wystąpić reakcje drażniące i/lub alergiczne.

Kontakt ze skórą: w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast zasięgnij porady lekarskiej. Kontakt z oczami: dokładnie przepłucz wodą o niskim ciśnieniu. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Gwarancja / ograniczenie odszkodowań

ATG® gwarantuje, że ten produkt będzie zgodny ze standardowymi specyfikacjami ATG® od daty dostarczenia do autoryzowanych dystrybutorów.

Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo, niniejsza gwarancja jest zgodna ze wszystkimi gwarancjami, w tym z gwarancją przydatności do określonego celu; odpowiedzialność ATG® ogranicza się do ceny zakupu kwestionowanego produktu.

Nabywcy i użytkownicy tego produktu są uznawani za akceptujących warunki tego ograniczenia gwarancji, które nie może być zmienione żadną umową ustną lub pisemną.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyboru, zastosowania i wydajności produktów, skontaktuj się z firmą ATG® lub dostawcą tych produktów.