# ARDON® DIBERTIN LB S3L

OBUWIE OCHRONNE

KARTA TECHNICZNA

WATER REPELLENT

DRY AIR

WINTER

3M Thinsulate™ INSULATION

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

# ARDON®DIBERTIN LB S3L

OBUWIE OCHRONNE

| | |
|---|---|
| **KOD PRODUKTU** | **G3452** |
| **MATERIAŁ** | |
| Cholewka | skóra bydlęca typu SPLIT LEATHER, hydrofobową obróbką Tekstylia Thinsulate™ |
| Podszewka | PU/guma, dwugęstościowy natrysk, olejoodporna, antypoślizgowa, |
| Podeszwa | odporna na temperaturę kontaktową do 300°C |
| Podnosek | kompozyt |
| Wkładka antyprzebiciowa | kevlar |
| Wkładka | polar foam |
| **ROZMIARY** | 37-48 |
| **JEDNOSTKA OPAKOWANIE** | para |
| Ilość w kartonie | |
| Opakowanie | 10 par |
| jednostkowe | 1 para |

| **WYMIARY KARTONU** | 37-42 | 43-48 |
|---|---|---|
| S xW xG (cm) | 66,5 x 61,5 x 33,5 | 69 x 65,5 x 36 |
| Objętość (cbm) | 0,1370 | 0,1627 |

| **Rozmiar EUR** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** | **49** | **50** | **51** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | 238 | 245 | 251 | 258 | 265 | 271 | 278 | 285 | 291 | 298 | 305 | 311 | - | - | - | - |
| **Długość wkładki mm** | - | - | 22,8 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,1 | - | - | - | - |
| **Długość stopy cm** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** | **49** | **50** | **51** | |

**OPIS**

Zimowe obuwie bezpieczne półwysokie z hydrofobową cholewką wykonaną ze skóry bydlęcej. Wewnętrzna wyściółka THINSULATE zapewnia niezawodną izolację termiczną. Wkładka Polar Foam skutecznie chroni przed zimnem od podłoża. Dwukomponentowa podeszwa wykonana z PU i gumy. Obuwie wyposażone jest w niemetalowe elementy ochronne.

KARTA TECHNICZNA

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

# NORMY

**EU) 2016/425**
**EN ISO 20345:2022+A1:2024** Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne
**Kategoria:** S3L SR FO HRO CI HI

| **Kategorie** | **EN ISO 20345** | |
|---|---|---|
| E - absorpcja energii w strefie pięty | ✓ | |
| FO - odporność na oleje i paliwa | ✓ | |
| A - obuwie antystatyczne | ✓ | |
| SR - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z glicerynąą | ✓ | SR |
| Obuwie nie posiada części metalowych | | 0% METAL |
| Podnosek ochronny chroniący palce | ✓ | |
| P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna) | ✓ | |
| WPA - odporność cholewki na wodę | ✓ | WPA |
| HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C | ✓ | 300 °C |
| Izolacja spodu obuwia przed ciepłem | ✓ | HI |
| Izolacja spodu obuwia przed zimnem | ✓ | CI |
| Rozpryski płynnego metalu | | WG |
| ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA | | ESD |
| WR - wodoodporność całego obuwia | | WR |
| - | | |
| - | | |
| - | | |

KARTA TECHNICZNA

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

| KOD | EAN | MASA – KARTON (KG) | MASA – JEDNOSTKA (KG) |
|---|---|---|---|
| G3452/37 | 8592390388032 | 16,10 | 1,610 |
| G3452/38 | 8592390388049 | 17,00 | 1,700 |
| G3452/39 | 8592390388056 | 17,50 | 1,750 |
| G3452/40 | 8592390388063 | 18,20 | 1,820 |
| G3452/41 | 8592390388070 | 18,80 | 1,880 |
| G3452/42 | 8592390388087 | 19,15 | 1,915 |
| G3452/43 | 8592390388094 | 20,15 | 2,015 |
| G3452/44 | 8592390388100 | 20,65 | 2,065 |
| G3452/45 | 8592390388117 | 21,30 | 2,130 |
| G3452/46 | 8592390388124 | 21,95 | 2,195 |
| G3452/47 | 8592390388131 | 22,65 | 2,265 |
| G3452/48 | 8592390388148 | 23,00 | 2,300 |

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KARTA TECHNICZNA

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz